



# MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

## Pró-Alimentícia

### 70C32 FRI A CP

Cód. Comercial: 700488

**Coturno de segurança com biqueira de aço com capa protetora de PU, confeccionado em microfibra, fechamento em Velcro, forração interna e solado bidensidade.**



### Especificação Técnica

- Biqueira de aço com capa protetora
- Cabedal em microfibra MMicro
- Forração interna em lã sintética
- Palmita higiênica antibacteriana
- Solado PU Bidensidade

**Solado** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).



**Cabedal** Confeccionado MMicro com espessura de 17 a 19 linhas.

**Contraforte** Termoplástico 1,5mm

**Linha** Nylon nº 30 na cor cinza.

**Requerimento** NBR ISO 20345:2015.

**Numeração** PU Bidensidade 33 a 47

**Validade** 36 meses

**Cor** Branco

**CA** 32163

**Forro de Gáspea e Suador**

Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira** Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva com capa protetora em PU

**Segmentos**



Alimentícia



Frigoríficos

**Tecnologia**



Palmita higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

**Palmita de higiene** Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

**Palmita de montagem** Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

**Peso por pé de calçado** 0,523kg

**Altura do cano** 178mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

**Embalagem**

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

## mmicro

Microfibra de alta performance que proporciona, por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor. Sua textura é muito parecida com o couro, porém é lavável, muito mais leve e resistente a produtos químico\*.

\*Para utilização em áreas com presença de produtos químicos consultar o fabricante indicando o FISPQ.

## THERMAL INSOLE

Palmita isolante revestida de alumínio e fibras térmicas entrelaçadas que protegem os pés do calor e do frio.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: [www.marluvas.com.br/garantias/](http://www.marluvas.com.br/garantias/)