



MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Premier Plus

75BPR26 CLI CNP BP

Cód. Comercial: 700342

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade.



CALÇADO CONFORTÁVEL



Especificação Técnica

- Biqueira de plástico (polipropileno)
- Cabedal em couro parafinado
- Colarinho acolchoado
- Forração interna com controle de temperatura
- Livre de componentes metálicos
- Palmita higiênica antibacteriana
- Sistema anti-torção
- Solado PU Bidensidade

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



Cabedal Couro parafinado café com espessura de 18 a 20 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30.

Requerimento NBR ISO 20347:2015.

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Café

CA 39251

Palmita de higiênica Soft Bed PU em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmita de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Tecnologias



Inserto de TPU ANTI-TORSION aplicado no enfranque do solado, oferecendo maior sustentação ao tornozelo, proporcionando estabilidade em terrenos irregulares, ao subir escadas, e evitando acidentes.



Palmita em PU injetado, proporcionando perfeita adequação aos pés e maior conforto, evitando a fadiga muscular. Sua superfície em microporos proporciona maior absorção e dessorção de suor.



Forro 3D com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast. Sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura que se adapta ao nível de performance do usuário.

Forro de Gáspea, lingueta e forro do cano Sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura, com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Biqueira Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Peso por pé de calçado 0,525kg

Altura do cano 128mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Segmentos



Áreas Administrativas



Aventura

Embalagem

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/

marluvas.com.br | [facebook/MarluvasEquipamentos](https://facebook.com/MarluvasEquipamentos) | (32) 3693 4000