

# Linha Flex Clean

## 103FCLEAN PR FV

Cód. Comercial: 701379 (CX) / 701575 (SC)  
CA: 48714

Sapato ocupacional impermeável, confeccionado em EVA, fita polimérica na tábua do calçado e solado antiderrapante.



### Segmentos



Alimentícia



Hospitais



Laboratórios



Saúde

### Construção do Calçados

**Solado:** Super grip antiderrapante, constituído de uma camada de borracha nitrílica (colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0 g/cm<sup>3</sup>), mais resistente a abrasão pelo fato de ser a mais compacta, além de ser resistente à absorção de energia no calcanhar, ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC).

**Cabedal:** Confeccionado em material polimérico (EVA – Etil Vinil Acetato).

OBS: Sem presença de Ftalatos, um conjunto de substâncias químicas restritivas prejudiciais à saúde das pessoas, causando efeitos negativos ao Meio Ambiente e à Saúde Humana. Os ftalatos estão associados à ocorrência de problemas reprodutivos em animais silvestres, em humanos os efeitos podem ser: surgimento de câncer de mama, desregulação hormonal e diminuição da fertilidade.

**Palmilha higiênica:** em EVA composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

**Cor:** Branco / preto

**Numeração Simples:** 33 a 47  
**Numeração conjugada:** 44/45 – 46/47

### Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20347:2015.

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,260kg

Altura do cano 86 mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 327mm x L 217mm x A 123mm (Caixa individual)
- Tamanhos: C 643mm x L 233mm x A 346mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.