

Linha Service

70F61-SRV

Cód. Comercial: 700267 – CA: 43278

Tênis ocupacional confeccionado em microfibra, colarinho acolchoado, fechamento em elástico, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Áreas Administrativas



Serviços Gerais

Construção do Calçados

Solado: Elegance, com sistema de sucção antiderrapante para melhor aderência do solo, constituído de duas camadas de poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) mais macia e leve (densidade de 0,4g/cm³) proporcionando maior conforto, e a 2º camada (densidade 0,1g/cm³) mais resistente à abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Possui ranhuras especiais de 5mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos de planta.

Cabedal: Confeccionado em microfibra MMicro com espessura de 17 a 19 linhas.

Cor: Preto

Numeração: PU Bidensidade 33 à 45

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: True-line de citoplástico (resina) ativada a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea com espessura de 0,9mm. Esse tipo de biqueira não tem proteção contra quedas sobre os artelhos. É utilizada apenas para dar forma ao calçado.

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha Higiênica: Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20347:2015

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,282Kg.

Altura do cano 88mm;

(**Obs:** A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Saco plástico em caixas coletivas
- Tamanho: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
- Tamanho: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000