

Linha Trekking


50T19 BP NUB

Cód. Comercial: 700156 – CA: 44350

Tênis ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionado em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Elétrica



Serviços Gerais



Área de Produção



Construção Civil

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1^a camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2^a camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo nubuck com espessura de 15 a 17 linhas.

Cor: Café

Numeração: 33 a 47 PU Bidensidade

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado, com espessura de 2,0mm.

Palmilha Higiênica: Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20347/2015

Validade 36 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,363kg

Altura do cano

179 mm Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Tamanhos:

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados, clique aqui](#)

marluvas.com.br

+55 (32) 3693-4000