

# Linha Kombat

**70C32 C PET**

**Cód. Comercial: 700394 – CA: 41083**

Coturno de segurança com biqueira de composite, confeccionado em microfibras, fechamento por inteiro, forração interna e solado bidensidade.



## Segmentos



Petroliera



Elétrica



Petroquímica

## Construção do Calçados

### Solado:

- Poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente no cabedal.
- 1ª camada (entressola): mais leve, densidade 0,4 g/cm<sup>3</sup>, proporcionando conforto.
- 2ª camada (sola): mais compacta, densidade 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a cortes, perfurações e abrasão.
- Sistema antiderrapante para piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

**Cabedal:** Confeccionado em microfibras MMicro com espessura de 17 a 19 linhas.

**Cor:** Café / Branco

**Numeração:** 33 ao 47

**Forro de gáspea e suador:** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira:** Composite (não metálica), suporta impactos de até 200 J e compressão de até 1500 kg (N), é cerca de 51% mais leve que a de aço e não detectável por detectores de metais.

**Palmilha de montagem em poliéster resinado com espessura de 2,0 mm.**

**Palmilha higiênica anatômica em EVA antifungo/antibacteriana, com micropontos de absorção.**

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

## Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345/2015.

Validade em uso: 60 meses

Peso por pé (nº 40): aprox. 0,606 kg

Altura do cano

- Altura do cano: 240 mm
- Largura média: 3,33 mm por número acima ou abaixo do nº 40

**Embalagens:**

- Caixa individual para 1 par.
- Dimensão aproximada: 565 mm x 300 mm x 245 mm

Para informações sobre garantia dos calçados, clique [aqui](#)

[marluvas.com.br](http://marluvas.com.br)  
+55 (32) 3693-4000