

Linha Pró- Alimentícia

70C32-FRI-A-CP

Cód. Comercial: 700488 – CA: 32163

Coturno de segurança com biqueira de aço com capa protetora de PU, confeccionado em microfibras, fechamento em velcro, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Alimentícia



Frigorífico

Construção do Calçado

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Confeccionado MMicro com espessura de 17 a 19 linhas.

Cor: Branco

Numeração PU Bidensidade: 33 a 47

Forro de Gáspea e Suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva com capa protetora em PU.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha de higiênica: Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Informações Técnicas

Requerimento: NBR ISO 20345:2015.

Validade: 36 meses – A validade do produto começa a partir da data de fabricação estampada no calçado.

Peso por pé de calçado: 0,523kg

Altura do cano: 178mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm

(Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm

(Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre a garantia dos sapatos, clique aqui.

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000

